

BELARUS MTZ 820



ROBUST ALLROUND-TRAKTOR MED FYRHJULSDRIFT


- ekonomisk redan vid inköpet!
- ekonomisk att äga!
- ekonomisk på reservdelar och service!



Fjädrande framaxel med överbelastningsskydd. Hög markfrigång (64 cm). Automatisk differentialspär.



Ny välventilerad säkerhetshytt "original". Bra runtom-sikt. Riktig förarstol. Lättåtkomliga reglage och spakar.



Två extra dubbelverkande hydrauluttag. Hitchkrok med svängbart jordbruksdrag för att nämna några av fineserna.

Belarus MTZ 820 med avancerad fyrhjulsdraft

MOTOR		ELSYSTEM	
Typ	4 cylindrar, direktinsprutad med squish-lipkolvar, vattenkyld	Spänning	12 V
Volym liter	4,75	Batterikapacitet	2 x 190
Märkvarvtal r/min	2200	Generatoreffekt	400 W
Effekt	16:1	Generatortyp	Växelström
	80 hkr DIN = 75 hkr OECD	Startmotoreffekt	4,8 hkr
KRAFTÖVERFÖRING		DÄCK (std)	
Koppling	Torr-enskivig lamell	Fram	8,3/8 - 20/8
Växellåda	Mekanisk med 17 växlar framåt och 4 bakåt	Bak	15,5 - 38/8
DIFFERENTIALSPÄRR		(Andra dimensioner kan erhållas)	
	Automatisk, hydraulisk lamellkoppling	MÅTT OCH VIKT	
FRAMHJULSDRIFT		Längd mm	3930
	Under normal körning kopplas framhjulsdraften automatiskt in när bakhjulen börjar slira. Vid behov kan framhjulsdraften tvångsinkopplas. Med tvångsinkoppling får traktorn endast förflyttas mycket långsamt framåt eller bakåt och då endast på lösa underlag. Tvångsinkopplingen är avsedd att användas när man sitter fast eller behöver framhjulsdraft vid backning. Den automatiska inkopplingen fungerar ej när man backar. Framaxeln skyddas mot överbelastning av en slirkoppling placerad i stödlagret för kardanaxlarna. Framaxeln har dessutom automatisk differentialspär.	Bredd mm	1970-2360
		Höjd mm	2780
		Spårvidd fram mm	1400-2000
		Spårvidd bak mm	1450-1800
		Hjulbas mm	2450
		Markfrigång mm	465
		Vikt std. kg	3910
KRAFTUTTAG		VOLYMER	
Typ	Oberoende och drivhjulberoende. Oberoende: 540 r/min. vid 2070 r/min. på motorn alt. 1000 r/min. vid 2160 r/min. på motorn. Varvtal drivhjulberoende: 3,5 varv på 1 meters förflyttning.	Bränsletank liter	130
		Kylsystem liter	20
		Hydraulsystem liter	22
		Motor liter	15
HYDRAULSYSTEM		HASTIGHETER	
Pumpkapacitet liter/min	45	Hastigheterna är beräknade med 15,5 x 38" däck och motorvarv 2200 r/min.	
Tryck kg/cm ²	160		
Oljevolym liter	22		
Lyftkraft kg	2500		
Arbetscylinder, typ	Dubbelverkande		
Reglering	Dragkraftsreglering och lägsreglering		
Mixerkontroll, manöverventil för yttre hydraulik	Två sektioner dubbelverkande med 2 dubbla uttag framåt och 1 dubbelt bakåt.		
STYRNING			
Typ	Hydrostatisk (orbitrol) Danfoss.		
BROMSAR			
Typ	Skivbromsar mekaniska		
		STANDARDUTRUSTNING	
		Original säkerhetshytt. Grammer förarstol. Dubbelverkande hydraulsystem (gäller lyftarmarna). Hydraulventil för yttre hydraulik 2 st. dubbelverkande. Vindrutespolare. Kontaktdosa till släpvagnsljus o. släpvagnsbroms. Framskärmar av gummi. Hitchkrok m. svängbart jordbruksdrag. Luftkompressor m. tank, uttag för luftbromsar (kan förses m. tryckluftsuttag). Fjädrande framaxel.	
		EXTRA UTRUSTNING (Exempelvis)	
		El-motorvärmare. rampvikter (frontmonterade) Hjulvikter. Krypväxeltillsats. Dubbelmontage. Radio. Klimataggregat. Utprovade lastare o. snöblad. Krypväxellåda 0-200 m/tim.	

Rätt till ändringar av specifikation förbehålles.

Generalagent

MATRECO AB

Hantverkarsvägen 9 · 151 10 SÖDERTÄLJE · Tel 0755/872 60



Återförsäljare