

BELARUS

T-150 K



Matreco HAB

GENERALAGENT:

MATRECO HAB

Archimedesvägen 5

161 70 BROMMA Tel 08/98 12 20



TEKNISKA DATA FÖR: T 150 K

MOTOR

Typ: 6 cyl. V6 med turbo direktinsprutad vattenkyld
Volym: 9,15 liter
Märkvarvtal: 2175 r/min
Kompressionsförhållande: 15:1
Effekt 175 hkr. Din — 165 hkr. OECD
Bensinstartmotor 13,5 hkr. med el alt. magnapullstart

KRAFTÖVERFÖRING

Koppling: torr tvåskivig lamell (tryckluftsassisterad)
Växellåda: 3 framåt och 1 bakåt, mekaniska + 4 hydrauliska, Power skiftlåda, ger 12 växlar framåt och 4 bakåt
Differentialspärr: automatisk på båda axlarna
Fyrhjulsdriften urkopplingsbar (vid t. ex. transportkörning).

KRAFTUTTAG

Typ: oberoende
Varvtal: 540 r/min vid 2100 r/min
Alt.: 1000 r/min vid 2048 r/min på motorn
Drevsats för omväxling medföljer
OBS! Vid 540 r/min får endast 60% av effekten tas ut (100 hkr)

HYDRAULSYSTEM

Pumpkapacitet: 80 l/min.
Tryck 160 kg/cm²
Oljevolym 37 lit.
Lyftkraft 3000 kg
Arbetscylinder dubbelverkande
Reglering lägeskontroll
Manöverventil för yttre hydraulik:
Två sektioner dubbelverkande med 2 dubbla uttag bakåt

STYRNING

Typ hydraulisk midjestyning

BROMSAR

Typ Trumbromsar tryckluftsmånövrerade

HYTT

Klippan med plats för medåkande
Boström Viking förarstol
Is- och kyl- klimataggregat
Filterförsedd friskluftintag
Låg ljudnivå (bullergrad under 83)

ELSYSTEM

Spänning 12 V
Batterikapacitet 60 Ah
Generatoreffekt 1000 W
Generatortyp Växelström

DÄCK (std.)

Fram 1400 x 540
Bak 1400 x 540
Andra dimensioner kan erhållas

MÅTT och VIKT

Längd 6200 mm
Bredd 2460 mm
Höjd 2970 mm
Spårvidd 1860 mm
Markfrigång 400 mm
Vikt std. 8480 kg

VOLYMER

Bränsletank 310 lit.
Kylsystem 40 lit.
Hydraulsystem 37 lit.
Motor 20 lit.

HASTIGHETER

Hastigheterna är beräknade med 1400 x 540 däck och motorvarv 2100 r/min.

Växelområde 1		Växelområde 2	
Växel		Växel	
1	3,4	1	7,5
2	4,0	2	8,9
3	4,9	3	10,8
4	5,9	4	13,0

Växelområde 3		Back	
Växel			
1	17,0	1	6,2
2	20,2	2	7,3
3	24,5	3	8,9
4	30,0	4	10,7

STANDARDUTRUSTNING

Svensk säkerhetshytt med klimataggregat
Svensk förarstol
Godkänd plats för medåkande
Dubbelverkande hydraulsystem (gäller lyftarmarna)
Hydraulventil för yttre hydraulik (2 st. dubbelverkande)
Vindrutespolare
Kontaktbrytare till släpvagnsljus
Tryckluftdosa för släpvagnsbroms
Stänkskärmar runt om
Svängbart jordbruksdrag.
Fjädrande framaxel

EXTRA UTRUSTNING

Exempelvis
motorvärmare
dubbelmontage
radio
extra dubbelverkande hydrauluttag

Rätt till ändring av specifikationer förbehålles

ÅTERFÖRSÄLJARE: